

## 404 Silikon Grubu



### 404 S L KON

#### F Z KSEL VE K MYASAL ÖZELL KLER

Fiziksel Hal	: Tioksotropik Macun
Renk	: effaf veya renkli.
Koku	: Sirke kokusu ( Asetik asit )
Parlama Noktası,	: > 150 °C
Servis Sıcaklığı	: - 10 °C ile +40 °C arasında uygulama yapılmalıdır.
Yoğunluk	: 1.01 gr/ ml 25 °C de.

#### KULLANIM YERLERİ

- \* Su, rutubet ve toz ortamında güvenle kullanılabilir.
- \* Cam, fayans, mermer, alüminyum, enamel, seramik, PVC, ahşap ve birçok yüzeye çok iyi tutunur. Yapı, yapı, yapı, yapı.
- \* Esneme kabiliyeti yüksektir, daima elastik kalır. Büzülmez. Çekmez.
- \* Statik ve hareketli derzler ile çatlak ve aralıkların doldurulmasında idealdir.
- \* - 50 °C'den + 200 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.
- \* U.V ışınlarından etkilenmez.

#### UYGULAMA EKLERİ

- \* Sürülecek yüzey, kuru, temiz ve tozsuz olmalıdır.
- \* Uygulamadan 5-10 dakika sonra kirlenen yerler alkolle silinmeli, bezle silinebilir.
- \* Akvaryumda önerilmez.
- \* Zararlı madde içermez.
- \* Gözle temas ederse, bol suyla yıkanmalıdır.
- \* Kapağı açık bırakılmamalıdır.
- \* Çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.