



Den Braven Sealants
Worldwide leader in professional sealants

GAZALTI KAYNAK SPREY

Ürün Tanımı

Kaynak uçlarının temizliğinde ve kaynak yapılan malzemenin korunmasında kullanılır.

- **Uygulama alanları**
- Kaynak işleminden sonra astar atma, elektrik kaplama, anodik oksidasyon ve cilalalama işlemi yapmak için ekstra temizliğe gerek duyulmaz.

Özellikler

- Kaynak sırasında kesin koruma sağlar, gaz ve kontakt başlıklarının ömrünü uzatır. Etkili ve ekonomiktir.
- **Ön hazırlık**
- Solventin zarar vereceği malzemeler muhafaza edilmelidir.

Renk: Şeffaf
Ambalaj: 500 ml

TEKNİK BİLGİLER

- Genel
- İçerik
- Uygulama ısısı C
- Çıkış miktarı g/dk
- Akışkanlık mm
- Özgül ağırlık g/ml
- Kabuklaşma dk
- Nakliye esnasında donma mukavemeti - 15 C
- +5 C and +25 C de raf ömrü Ay
- Kuruduktan sonra Boyanabilirlik
- Yerleşim momenti%
- Kuruduktan sonra Isı mukavemeti C
- Mekanik özellikler
- 2 mm film
- Shore A sertliği
- 100% Modülerlik MPa(N/mm²)
- Uzayabilirlik%
-

Solvent

0,71

evet

12

