



PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI

Ürün Tanımı

Esaslı bir yağlayıcı ve pas sökücüdür. Servis, tamir, bakım ve üretim aşamasında zahmetsizce ve çok hızlı olarak bir çok sorunu çözer.

- **Uygulama alanları**
- Paslanmış civata, vida ve kömürlerin, yapışmış kapı menteşelerinin çıkartılmasında kullanılır. aşınmaya karşı etkili koruma sağlar. Kaydırıcı yüzeylerin yağlanması, gıcırtiların sona erdirilmesi, elektrik kablo ve fişlerinde sudan arındırma, nemden koruma, distrübütör başlarında kontağın güvence altına alınması, fren bağlantıları ve her türlü zincirin temizlenmesi ve paslanmamasını sağlar, oksitlenmeyi önler.

Özellikler

- Çok amaçlı kullanım amaçlıdır
- **Ön hazırlık**
- Solventin zarar vereceği malzemeler muhafaza edilmelidir.

Renk: Şeffaf
Ambalaj: 250 ml, 500 ml

TEKNİK BİLGİLER

- Genel
- İçerik
- Uygulama ısısı C
- Çıkış miktarıg/dk
- Akışkanlık mm
- Özgül ağırlık/ml
- Kabuklaşma dk
- Nakliye esnasında donma mukavemeti - 15 C
- +5 C and +25 C de raf ömrü Ay
- Kuruduktan sonra Boyanabilirlik
- Yerleşim momenti%
- Kuruduktan sonra Isı mukavemeti C
- Mekanik özellikler
- 2 mm film
- Shore A sertliği
- 100% Modülerlik MPa(N/mm2)
- Uzayabilirlik%



Solvent

0,69

evet

12