



Den Braven Sealants
Worldwide leader in professional sealants

SILICRYL SİLİKONİZE DIŞ CEPHE MASTİK

Ürün Tanımı

SILICRYL uygulamadan hemen sonra yağmura karşı dirençli tabaka oluşturan akrilik emülsiyon esaslı, yüksek kalitede elastik tek komponentli bir üründür. Yüksek yapışkanlık ve esneklik sağlar.

- **Uygulama alanları**
- İnşaatlardaki ahşap, metal, pencere çerçeveleri ve duvar arasındaki eklem yerleri iç ve dış mekanlardaki uygulamalar içindir.
- Primersiz beton ,tuğla, PVC , ahşap , alüminyum gibi birçok yüzeye iyi yapışır.
- **Özellikler**
- Metallerle karşı aşındırıcı bir etkisi yoktur. Uygulamadan sonra içindeki suyun buharlaşması sonucu sert kauçuk gibi bir forma gelir..
- **Ön hazırlık**
- Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Gerekirse primer kullanın.

Renk: Beyaz

Ambalaj: 310 ml, 400 ml



TEKNİK BİLGİLER

• Genel		
• İçerik		Akrilik
• Uygulama ısısıC		+5/+40
• Çıkış miktarıg/dk		460
• Akışkanlık mm		< 2
• Özgül ağırlıkg/ml		1,05
• Kabuklaşma dk		50
• Nakliye esnasında donma mukavemeti - 15 C		evet
• +5 C and +25 C de raf ömrü Ay		12
• Kuruduktan sonra Boyanabilirlik		Hayır
• Yerleşim momenti%		(+,12,5)
• Kuruduktan sonra Isı mukavemeti C		-20+75
Mekanik özellikler		
• 2 mm film		
• Shore A sertliği		40
• 100% Modülerlik MPa(N/mm2)		0,5
• Uzayabilirlik%		600
• Eklem ölçüleri		
• Tahmini net kullanım		
• 310 ml kartuş için	4*6 mm	12,9 m
• değişik eklem boyutlarında	6*6 mm	8,6m
• kullanım çizelgesi	8*6 mm	6,4 m
• (genişlik * derinlik)	12*8mm	3 ,2m
•	16*10mm	1,6 m
•	20*12mm	1,3 m
•	Genişlik	Derinlik
• Eklem ebadları	4mm	
• Minimum genişlik	25mm	
• Maximum genişlik	4-8mm	6mm
• Eklem birleşim	10-12mm	8mm
•	14-16mm	10mm
•	18-20mm	12mm
•	22-24mm	14mm