



# SILICONE 1001 - U

Renk: Şeffaf  
Ambalaj: 40 ml



## Ürün Tanımı

Tüm yapı elemanlarında; özellikle kapı pencere çerçevelerinde, cam takma işlemlerinde yapıştırma, izolasyon ve dolgu için kullanılan tek komponentli, hava nemi ile kuruyan, hava şartlarına ve UV etkilerine mükemmel mukavemet gösteren anti-bakteriyel bir üründür.

- **Uygulama alanları**
- Cam takma işlemleri.
- Tüm yapı elemalarında derz dolgusu ve izolasyon işlemleri.
- **Özellikler**
- Elastiktir ve çok iyi yapıştırır.
- Anti- bakteriyeldir.
- Genel amaçlı kullanım.
- Çabuk kabuk oluşturur.
- **Ön hazırlık**
- Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Gerekirse primer kullanın.

## TEKNİK BİLGİLER

• Genel		
• İçerik		Silikon
• Uygulama ısısıC		+5/+40
• Çıkış miktarıg/dk		800
• Akışkanlık mm		< 2
• Özgül ağırlıkg/ml		0,96
• Kabuklaşma dk		20
• Nakliye esnasında donma mukavemeti - 15 C		evet
• +5 C and +25 C de raf ömrü Ay		12
• Kuruduktan sonra Boyanabilirlik		Hayır
• Yerleşim momenti%		(+,-25)
• Kuruduktan sonra Isı mukavemeti C		-50+120
Mekanik özellikler		
• 2 mm film		
• Shore A sertliği		13
• 100% Modülerlik MPa(N/mm2)		0,3
• Uzayabilirlik%		530
• Eklem ölçüleri		
• Tahmini net kullanım		
• 310 ml kartuş için	4*6 mm	12,9 m
• değişik eklem boyutlarında	6*6 mm	8,6m
• kullanım çizelgesi	8*6 mm	6,4 m
• (genişlik * derinlik)	12*8mm	3,2m
•	16*10mm	1,6 m
•	20*12mm	1,1 m
•	Genişlik	Derinlik
• Eklem ebadları	4mm	
• Minimum genişlik	25mm	
• Maximum genişlik	4-8mm	6mm
• Eklem birleşim	10-12mm	8mm
•	14-16mm	10mm
•	18-20mm	12mm
•	22-24mm	14mm